



KARTA KATALOGOWA

Trzewiki zawodowe bez podnoska

Model 364

PN-EN ISO 20347, O3, FO, SRC



Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:

- cholewki wykonane ze skór licowych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody
- górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową
- podszewka przyszywa z tkaniny lbiline, podszewka obłożyny z materiału Super Royal® o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzająca wilgoć
- bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- półmiechowy język ze skór naturalnych
- dynamiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU. Warstwa zewnętrzna (na styku z podłożem) to lity poliuretan odporny na ścieranie, przecinanie i pękanie. Warstwa wewnętrzna to spieniony poliuretan sprawiający, że obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża
- samoczyszczący bieżnik
- podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C
- doskonale chroni przed poślizgiem
- pochłania energię w części piętowej oraz w części śródstopia
- chroni piętę, a specjalnie wyprofilowany obcas dodatkowo chroni nogę przed skręceniem
- trwałe i wytrzymałe
- nieprzemakalne od podłoża
- bez podnoska
- z niemetalową wkładką antyprzebiciową z materiału chroniącego przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100N
- antyelektrostatyczne
- lekkie, elastyczne
- wyjmowana wyściółka Comfort® o wysokiej higroskopijności
- obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 48
- tęgosc - H 1/2
- produkowany na zamówienie, minimalna wielkość zamówienia 50 par